



ERWIN SATTLER
MÜNCHEN



Classica Bronze
Bedienungsanleitung

Aufziehen der Uhr

Ziehen Sie das Uhrwerk auf, indem Sie die Krone *im Uhrzeigersinn* drehen. Im Normalfall reichen circa 30 Kronenumdrehungen. Bei täglichem Tragen sorgt die Automatik der Uhr unter normalen Bedingungen für den weiteren Aufzug. Die Gangreserve ermöglicht es Ihnen, die Uhr über Nacht abzulegen, ohne sie erneut aufziehen zu müssen.

Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone in die Endposition. Das Uhrwerk wird angehalten (Sekundenstop). Dies hilft Ihnen, die Uhr sekundengenau einzustellen. Wir empfehlen Ihnen, den Zeiger über den gewünschten Minutenstrich hinauszudrehen und auf dem Rückweg einzustellen. Das Uhrwerk wird wieder in Gang gesetzt, sobald Sie die Krone wieder hineindrücken. Nur eine korrekt gedrückte Krone gewährleistet die angegebene Wasserdichtigkeit.

Bitte beachten Sie

Das Gehäuse ist aus massiver Bronze hergestellt, dies bedeutet, dass es im Laufe der Zeit seine Farbe verändern und eine Patina bekommen wird. Durch Körperwärme, Transpiration, Luftfeuchtigkeit und andere klimatische Einflüsse wird eine Oxidation der Oberfläche hervorgerufen. Diese farbliche Veränderung stellt eine gewollte individuelle Note dar und formt so jede einzelne Uhr zu einem Unikat!

Einstellungen für den Uhrbeweger

Umdrehungen pro Tag:

960 Drehrichtung: rechts und/oder links

Technische Daten

Gehäuse	Bronze mit polierter Lünette und geschliffenem Mittelteil, Titanboden poliert Ø 41 mm, Höhe: 11 mm
Zeiger	Bombiert und poliert
Glas	Vorderseite: gewölbtes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas Rückseite: Saphirglas
Armband	Handgenähtes Vollumbug-Lederband mit weißer Kontrast-Naht, verschraubte Bandstege, polierte Bronze-Dornschnelle mit Sattler-Emblem
Zifferblatt	Galvanisiert, blau und durchnummeriert
Rubinlager	26
Dichtigkeit	Wasserdicht bis 5 bar
Kaliber	STP 1-11, Automatik (Ø 25,6 mm, 28.800 A/h)
Gangdauer	44 Stunden

Limitierung auf 70 Stück

Erwin Sattler GmbH & Co. KG Grobuhrenmanufaktur

Lohenstr. 6 · 82166 Gräfelfing

Tel.: +49 (0)89 – 89 55 806 0 · Fax: +49 (0)89 – 89 55 806 28

info@erwinsattler.de www.erwinsattler.de